

fondo di collegamento termico
uniformante pigmentato

**mascherante e uniformante
minimizza i ponti termici
per cicli termici
finitura ruvida**



CARATTERISTICHE

Riempitivo uniformante aggrappante a finitura ruvida, a base di microsferi cave di ceramica e copolimeri acrilici a reticolazione chimica e UV. Nei cicli termici, aumenta le caratteristiche generali di resistenza e lo spessore del film minimizza i ponti termici nella struttura da proteggere, riducendo drasticamente la formazione di alghe e batteri.

Ideale per contenere e mascherare cavillature e microfessure dinamiche del supporto.

Facile applicazione, ottimo potere riempitivo ed elevata resistenza alle fessurazioni.

Le cariche a curva granulometrica controllata (0,3-0,5 mm), mascherano ed uniformano i supporti disomogenei ed irregolari, migliorando l'adesione delle finiture: Top Therm e Intositherm.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia, intonaci di malta di calce e malta bastarda, intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilico	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	65% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
COV contenuto	8 g/l	Diluyente	Acqua potabile
Confezioni	14-5 litri	Pennello	5-15%
		Rullo	5-15%
		Resa indicativa	3-3,5 mq/l per mano
		Numero mani	1-2
		Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa